

Muoviset suojaletkut

HG-LW - polyamidi 6, kevyt rakenne

Soveltuu kone- ja laitevalmistukseen, sähkökeskuksiin, julkisrakentamiseen sekä käyttökohteisiin missä ei vaadita suurta mekaanista kestävyyttä.


Suojaletkuun soveltuu HG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Kevyt rakenne
- Pieni taivutussäde
- Taipuisa
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä



HG-LW - kevyt rakenne, yleiskäyttöön.



Muovinen suojaletku

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Käyttölämpötila liikuteltava	-20 °C - +100 °C
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva EN IEC 61386 mukaisesti



TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 16	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 17	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 18	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 19	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 20	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 21	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 22	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 23	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 24	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Musta (BK)	11 160 25	166-11209

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Muut pakkauskoost kysyttäessä. Minimitilaisuuksa saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.