

Häkävaroitin

Carbon monoxide alarm

- Havaitsee hiilimonoksidin (CO)
- Havaitsemistapa: elektrokemiallinen sensori
- Ei kasaamista tai huoltoja. Käyttö voidaan aloittaa välittömästi.
- Erittäin herkkä: hälyttää, kun hiilimonoksidipitoisuus ylittää 25 ppm:n raja-arvon
- Paristojen virran vähenemisen varoitus, LED-merkkivalot
- Käyttöympäristö: Lämpötilat 0°C - 45°C, suhteellinen kosteus 0-90 % RH
- Lämpötilan näyttö: -15 - 50°C vaihteluväli: ±1°C
- Virtalähde: 4,5V:n (3 AA 1,5V LR6) paristo (sisältyy pakkaukseen)
- Detects the presence of carbon-monoxide (CO)
- Detection method: electrochemical
- Requires no assembly or maintenance, you can start using it instantly
- High sensitive: alerts when CO concentration exceeds 25ppm
- Low battery warning, LED indicators
- Working condition: temperature from 0 to 45°C relative humidity 0-90%RH
- Temperature display: from -15 to 50°C deviation: ±1°C
- Power supply: 4.5V (3 AA 1.5V LR6) battery (included)

Carbon monoxide alarm level:

- 55ppm 60-90min
- 110ppm 10-40min
- 330ppm 3min
- Products use period: 5 year
- Comply with EN 50291-1:2010



Häkävaroittimen taso:

- 55 ppm 60-90 min
- 110 ppm 10-40 min
- 330 ppm 3 min
- Tuotteiden käyttö aika: 5 vuotta
- Noudattamisen with EN 50291-1: 2010

Tekniset tiedot Specifications		
Koodi Code	EAN	Tyyppi Type
ASB544	6438056073282	Häkävaroitin 3x1,5V LCD-näyttö Carbon monoxide alarm 3x1,5V LCD display