

## Kontakte Typ III+ Bandware

## Contact Type III+ On-Reel

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	AWG AWG	Isolierungs-Durchmesser Insulation Diameter (mm)	Kontaktoberfläche Contact Finish	Material Material	Bestell-Nummern/Part Numbers		Packungseinheit Packaging Unit
					Crimpfung mit Mini-Applicator Strip Form		
					Stift/Pin	Buchse/Socket	
0,12-0,25	26-24	0,90-1,40	0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	163089-8	163091-8	5.000
0,20-0,56	24-20	1,15-1,80	2,0 µm Sn 2.0 µm tin plated	CuZn Brass	163085-9	163087-9	5.000
			0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	163085-8	163087-8	5.000
0,75-1,50	18-16	2,00-2,50	2,0 µm Sn 2.0 µm tin plated	CuZn Brass	163081-8	163083-8	5.000
			0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	163081-7	163083-7	5.000
	18-16	(voreilender Stift) (leading pin)	0,8 µm Au über 0,8 µm Ni 0.8 µm gold over 0.8 µm nickel	CuZn Brass	1-163081-1	1-163083-1	5.000
			2,0 µm Sn 2.0 µm tin plated	CuZn Brass	164161-3	-	5.000
			0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	164161-4	-	5.000

## Kontakte Typ III+ Einzelausführung

## Contact Type III+ Loose-Piece

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	AWG AWG	Isolierungs-Durchmesser Insulation Diameter (mm)	Kontaktoberfläche Contact Finish	Material Material	Bestell-Nummern/Part Numbers		Packungseinheit Packaging Unit	Handzange Hand Tool
					Crimpfung mit Handzange Loose-Piece (with Hand Tool)			
					Stift/Pin	Buchse/Socket		
0,12-0,25	26-24	0,90-1,40	0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	163090-2	163092-2	200	90277-1
0,20-0,56	24-20	1,15-1,80	2,0 µm Sn 2.0 µm tin plated	CuZn Brass	163086-1	163088-1	200	
			0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	163086-2	163088-2	200	
0,75-1,50	18-16	2,00-2,50	2,0 µm Sn 2.0 µm tin plated	CuZn Brass	163082-1	163084-1	200	
			0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	163082-2	163084-2	200	90277-1 oder/for 539635-1 und/and 539668-1
	18-16	(voreilender Stift) (leading pin)	0,8 µm Au über 0,8 µm Ni 0.8 µm gold over 0.8 µm nickel	CuZn Brass	1-163082-0	1-163084-0	200	
			2,0 µm Sn 2.0 µm tin plated	CuZn Brass	164164-1	-	200	
			0,8 µm Au über 1,3 µm Ni 0.8 µm gold over 1.3 µm nickel	CuZn Brass	164164-2	-	200	

Andere Kontakte für Gehäusekammer auf Anfrage.

**Ausdrückwerkzeug:** Best.-Nr. **725840-2**  
Best.-Nr. **1-1105500-8**

**Ersatzröhrchen:** Best.-Nr. **725841-0**

**Verschlüsselungsstift:** Best.-Nr. **200821-1**

Other contacts for cavity upon request.

**Extraction Tool:** Part No. **725840-2**  
Part No. **1-1105500-8**

**Spare Tube:** Part No. **725841-0**

**Keying Plug:** Part No. **200821-1**

Voreilende Stifte sind um 1,8 mm länger als Standard-Stifte

Leading pins are 1.8 mm longer than standard pins.