



HDMI A	HDMI D
1	3
2	5
3	4
4	6
5	8
6	7
7	9
8	11
9	10
10	12
11	14
12	13
13	2
14	1
15	16
16	15
17	17
18	18
19	19
Shell	Shell

HDMI™-Adapter

SPEZIFIKATIONEN

- unterstützte Standards: 2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 4802p, 480i, HDCP, ARC, HEC, 3D (Audio, Video, Ethernet)

MECHANIK

- Anschlüsse: 19PIN HDMI™ A-Buchse > 19PIN HDMI™ D-Stecker (vergoldet)

- Gehäuse: ABS; schwarz
- Gewicht: 7,4 g

ELEKTRIK

- Kontaktwiderstand: max. 2 Ω
- Isolationswiderstand: min. 5 MΩ
- Spannungsfestigkeit: DC 300 V/10 ms

- RoHS-konform

HDMI™ adaptor

SPECIFICATIONS

- supported standards: 2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 4802p, 480i, HDCP, ARC, HEC, 3D (Audio, Video, Ethernet)

MECHANICAL

- Connectors: 19PIN HDMI™ A jack > 19PIN HDMI™ D plug (gold-plated)

- Housing: ABS; black
- Weight: 7.4 g

ELECTRICAL

- Contact resistance: max. 2 Ω
- Insulation resistance: min. 5 MΩ
- Dielectric strength: DC 300 V/10 ms

- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 14.11.2014	tf	A 351 G (HDMI™ F/HDMI™ MICRO M)	von
		gepr.: 14.11.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 68842	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

