



CAT 6 werkzeugfreier RJ45 Netzwerk-Stecker

- ungeschirmt mit Knickschutz
- passend für Rundkabel AWG 24-26, max. Kabeldurchmesser: 5,7 mm
- Einfache und werkzeugfreie Montage (LSA)
- unterstützt auch Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert nach ANSI/TIA/EIA 568B.2-10
- Kontaktwiderstand: 20 MOhm max.
- Isolationswiderstand: 250 MOhm @ 500 V DC
- Stehwechselfspannung: 1000 V DC, 700 V~ RMS 60 Hz, 1 Min.
- Cat. 6: 500 MHz
- Betrieb/Lagerung: -10~+60/-40~+70 °C
- Kunststoff: PC UL 94-V0
- Terminal: Phosphor Bronze, vergoldetes Zinn
- RJ45 Steckzyklen: 750 min.
- Gewicht: 4 g
- Konformität: RoHS

CAT 6 tool-less RJ45 Network plug

- unshielded with strain-relief boot
- suitable for round cable AWG 24-26, max. cable diameter: 5.7 mm
- easy to wire and tool-less installation
- supports Gigabit transmissions
- marked cable colour contacts acc. ANSI/TIA/EIA 568B.2-10
- Contact resistance: 20 MOhm max.
- Insulation resistance: 250 MOhm @ 500 V DC
- Withstand voltage: 1000 V DC, 700 V~, RMS 50 Hz, 1 Min.
- Cat 6: 500 MHz
- Operation/Storage: -10~+60/-40~+70 °C
- Plastics: PC UL 94-V0
- Terminal: Phosphor Bronze, gold-plated tin
- RJ45 contact life: 750 min.
- Weight: 4 g
- Conformity: RoHS

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 28.07.2016	tf	NET CAT 6 RJ45 TOOLLESS PLUG UTP	
		gepr.: 28.07.2016	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				44738	

