110 series

I.D.C. SOCKET 2.54mm(0.100″)

Position	A	B	Position	A	B
8	14.73	7.62	30	42.67	35.56
10	17.27	10.16	34	47.75	40.64
14	22.35	15.24	40	55.37	48.26
16	24.89	17.78	50	68.07	60.96
20	29.97	22.86	60	80.77	73.66
26	37.59	30.48	64	85.85	78.74

Specifications:

Contact Resistance: 30mΩ max.at DC 100 mA
Insulator Resistance: 1000MΩ min.at DC 500V
Current Rating: 1AMP

Dielectric Withstanding

Voltage: AC 500V For 1 minute
Operating Temperature: -55° C--+105° C
Contact: Phosphor Bronze
Housing: PBT &30% Glass Fiber(UL 94V-0)

How To Order

110 -34 T A K
1 2 3 4 5

SERIES NO

NO.OF PINS:
8.10.14.16.20.
26.30.34.40.
50.60.64

CONTACT PLATED:
G-ALL GOLD PLATED
T-TIN PLATED ON TERMINAL &
GOLD PLATED ON CONTACT

OPTION ON STRAIN RELIEF:
A-WITH STRAIN RELIEF
B-W/O STRAIN RELIEF

COLOR:K-BLACK
G-GRAY