



備註 /NOTE:

1. 安規 /SAFETY:
- 1-1. 規格 /RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
 - 1-2. 絕緣阻抗 /INSULATION RESISTANCE: 50M ohm MIN at 250V DC
 - 1-3. 絕緣耐壓 /WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE
2. 材質 /MATERIAL:
- 2-1. 外套 /PLASTIC COVER:ABS
 - 2-2. 銅管 /SHELL: 黃銅 /BRASS
 - 2-3. 上蓋 /CAP: 黃銅 /BRASS
 - 2-4. 線扣 /CABLE FIXER: 黃銅 /BRASS
 - 2-5. 膠芯 /HOUSING: PBT
 - 2-6. 針 /PIN: 黃銅 /BRASS
 - 2-7. 塑膠雙腳 /POM RING: POM
 - 2-8. 彈簧 /SPRING: 鋼 /STEEL
 - 2-9. 中筒 /PLASIC TUBE: ABS
 - 2-10. SR: PVC

3. 電鍍 /PLATING:

- 3-1. 銅管 /SHELL: 鍍 /NICKEL
- 3-2. 上蓋 /CAP: 鍍 /NICKEL
- 3-3. 線扣 /CABLE FIXER: 鍍 /TIN
- 3-4. 針 /PIN: 銀 /SILVER

TABLE A

	POWER 4P 公座成品
	POWER 4P 公座成品 (雙精頭)
	DESCRIPTION

繪圖 DRAW. BY	Angus	日期 DATE	03/13/02	單位 UNIT	MM	一般公差 -X 0.1 .XX 0.05				笙龍實業有限公司 SONION INDUSTRIAL CO., LTD.	品名 ITEM	POWER 4P 公座 成品	系列		SHEET SIZE	A4
審核 APPL. BY		版本 VERSION	1	比例 SCALE	2:1						料號 PART NO.	81000-4	圖號 DWG. NO.	QC0361		